



## GAMME LUXE

Ref: OTFT-0047  
Fecha: 27-09-11  
Rev: 1 Ult. Rev: 27-09-2011  
Pág: 1/1

# Fiche Technique du Produit

### 1. IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE ET LE PRODUIT

**IDENTIFICATION DU PRODUIT:** Façade Mélamine et laquée. Élément Meuble de cuisine.

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :** Façades MDF 18,3mm d'épaisseur, les deux faces mélamines et laquée seulement dans la face principal.

**COMPAGNIE:** GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.

**ADRESSE:** Carretera de Alcalá La Real s/n  
23660 Alcaudete (Jaén)

**TELEPHONE:** 953 56 20 02

### 2. COMPOSITION ET INFORMATION DU MATERIAL

**PANNEAU:** MDF en 18 mm d'épaisseur. Une fois recouvert le produit final à 18,30mm d'épaisseur avec une tolérance de  $\pm 0,30$ mm.

**FACE PRINCIPAL:** Recouverte avec papier mélaminé, plus couche de laque de séchage ultraviolet.

**CONTREFACE:** Recouverte avec papier mélaminé.

**CHANT:** Façade 4 chants avec chant ABS brillant (colée avec colle polyuréthane).

### 3. CARACTÉRISQUES PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DU PRODUIT

CARACTERISTIQUES	RÉSULTAT	Standard	LABORATOIRE
Résistance aux produits alimentaires	Sans altération	UNE 56 842	AIDIMA
Résistance aux produits de nettoyage	Sans alteration	UNE 56 842	AIDIMA
Adhésion au recouvrement (% Elimination de particules)	85% (OK)	UNE 56 842	AIDIMA
Résistance de la couleur à la lumière	Grade 5 (OK)	UNE 56 843	AIDIMA
Résistance à l'eau.	Sans alteration	UNE 56 843	AIDIMA
COLD CHECK (40 cycles de 1 heure à 60 °C, 1h to -20°C, 15 min. à température ambiante)	Sans altération	AIDIMA	AIDIMA
Résistance au rayures	7.5 N	UNE-EN 438-2	AIDIMA
Tolerance dimensionnelle	$\pm 0,5$ mm	ALVIC	ALVIC
Tolerance courbure	2 mm / 1 m	ALVIC	ALVIC
Différence maximum de couleur entre lot	$\Delta E \leq 0,70$	CIELabCH D65/10°	ALVIC
Brillant	90 $\pm$ 5 GU	60° (ISO 2813 - DIN 67530)	ALVIC

**NOTE (1):** (Degré 1: minimum résistance - Degré 5: maximum résistance).

### 4. MANIPULATION, MAGASINAGE, NETTOYAGE ET APPLICATION DU PRODUIT

**MANIPULATION:** La palettisation ou entassements du produit doit se réaliser sans frôler les pièces entre si et en évitant l'assemblage de particules de n'importe quel type entre les mêmes

**MAGASINAGE:** Evité l'exposition prolongée du produit a la lumière directe du soleil et d'autres o sources de chaleur. Garder dans un endroit bien ventilé.

Température du magasinage: 10 °C – 30 °C

Humidité relative du magasinage : 30% - 70%.

**NETTOYAGE:** On recommande utiliser de l'eau savonneuse pour son nettoyage, car l'usage de produits chimiques et/ou abrasifs peuvent occasionner la dégradation du produit.

**APPLICATIONS:** Les caractéristiques du produit l'habilitent pour être utilisé comme plans de non travail.

**NOTE IMPORTANTE:** Quand le produit est fournir en panneau largeur 1,24m, c'est important de découper 1 cm dans chaque largeur du panneau, puis que l'adhérence de finition sur ces parties n'est pas appropriée. Cependant, pour éviter un préjudice économique pour le client, le panneau sera facturé largeur 1,22 m.



CALIDAD CONTROLADA